

## **Wąż do paliw w oplocie bawełnianym** **Cotton overbraided fuel hose** **Brennstoffschlauch im Geflecht aus Baumwolle** **Шланг для топлив в оплётке из хлопка**



• lekki, bardzo elastyczny wąż przeznaczony do przepływu paliw, produktów ropopochodnych oraz smarów • temp. pracy: od -30°C do +85°C • warstwa wew.: odporna na paliwa i oleje, gumowa, NBR, czarna, gładka • warstwa zew.: opłot syntetyczny / bawełniany o wysokiej wytrzymałości

• light, very flexible fuel assigned to flow of fuels, petroleum products and grease • working temp.: -30°C up to +85°C • tube: resistant to fuels and oils, rubber, NBR, black, smooth • cover: synthetic/cotton braid with high tensile

• leichter, sehr elastischer Schlauch, vorgesehen für Durchfluß von Brennstoffen, Erdölprodukten und Schmiermitteln • Betriebs-temperatur von -30°C bis + 85°C • Seele: beständig gegen Brennstoffe und Öle, Gummi, NBR, schwarz, glatt • Decke: syntetisches Geflecht / Baumwollegeflecht mit hoher Festigkeit

• лёгкий, очень эластичный шланг назначённый к течению топлив, нефтяных продуктов и смазок • рабочая температура: от -30°C до + 85°C • внутренний слой: топливо и маслостойкий, резиновый, NBR, чёрный, гладкий • наружный слой: синтетическая / хлопковая оплётка с высокой прочностью

### Dane techniczne / Technical data / Technische Daten / Технические данные:

| Średnica wewn.<br>Inside diameter<br>Innen<br>Внутрен. диаметр<br>mm / мм | Średnica zewn.<br>Outside diameter<br>Aussen<br>Наруж. диаметр<br>mm / мм | Ciśnienie pracy<br>Working pressure<br>Betriebsdruck<br>Рабочее давление<br>MPa / МПа | Ciśn. rozrywające<br>Bursting pressure<br>Berstdruck<br>Разрывное давление<br>MPa / МПа | Min. promień gięcia<br>Min. bending radius<br>Min. Biegeradius<br>Мин. радиус изгиба<br>mm / мм | Długość max<br>Length max<br>Länge max<br>Длина макс.<br>m / м |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| DIN 73379                                                                 |                                                                           |                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                 |                                                                |
| 3,2                                                                       | 7,0                                                                       | 1,0                                                                                   | 3,0                                                                                     | 40,0                                                                                            | 50,0*                                                          |
| 3,5                                                                       | 7,5                                                                       | 1,0                                                                                   | 3,0                                                                                     | 45,0                                                                                            | 50,0*                                                          |
| 4,0                                                                       | 8,0                                                                       | 1,0                                                                                   | 3,0                                                                                     | 45,0                                                                                            | 50,0*                                                          |
| 4,0                                                                       | 9,0                                                                       | 1,0                                                                                   | 3,0                                                                                     | 45,0                                                                                            | 50,0*                                                          |
| 5,0                                                                       | 10,0                                                                      | 1,0                                                                                   | 3,0                                                                                     | 50,0                                                                                            | 50,0*                                                          |
| 5,5                                                                       | 10,5                                                                      | 1,0                                                                                   | 3,0                                                                                     | 50,0                                                                                            | 50,0*                                                          |
| 6,0                                                                       | 11,0                                                                      | 1,0                                                                                   | 3,0                                                                                     | 50,0                                                                                            | 50,0*                                                          |
| 6,0                                                                       | 12,0                                                                      | 1,0                                                                                   | 3,0                                                                                     | 50,0                                                                                            | 50,0*                                                          |
| 7,0                                                                       | 12,0                                                                      | 1,0                                                                                   | 3,0                                                                                     | 50,0                                                                                            | 50,0*                                                          |
| 7,5                                                                       | 12,5                                                                      | 1,0                                                                                   | 3,0                                                                                     | 50,0                                                                                            | 50,0*                                                          |
| 8,0                                                                       | 15,0                                                                      | 1,0                                                                                   | 3,0                                                                                     | 60,0                                                                                            | 50,0*                                                          |
| 10,0                                                                      | 17,0                                                                      | 1,0                                                                                   | 3,0                                                                                     | 70,0                                                                                            | 50,0*                                                          |
| 12,0                                                                      | 18,0                                                                      | 1,0                                                                                   | 3,0                                                                                     | 85,0                                                                                            | 50,0*                                                          |



\* Istnieje możliwość wykonania odcinków 25 m  
 \* It is possible to produce sections with length of 25 m  
 \* Es ist möglich Abschnitte mit Länge 25 m herzustellen  
 \* Существует возможность производства отрезков 25 м