

EUROCORD®

ACQUA/LN 10



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
5	10,5	10	30	-	92	50	100
8	15	10	30	-	173	80	100
10	16	10	30	-	190	100	100
10	17	10	30	-	204	100	100
12	17	10	30	-	186	120	100
13	19	10	30	-	210	130	100
15	21	10	30	-	236	150	50
16	23	10	30	-	297	160	50
19	26	10	30	-	344	190	50
20	30	10	30	-	540	200	50
22	30	10	30	-	460	220	50
25	33	10	30	-	530	250	50
25	35	10	30	-	700	250	50

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE:
EUROCORD®WATER RUBBER HOSE W.P. 10 BAR ISO 1307



Tube: natural and synthetic rubber.
Reinforcement: high tensile synthetic textile.
Cover: weather and abrasion resistant smooth synthetic rubber.
Application: gardening and general water discharge services.
Surface: smooth



Seele: natur-und synthetischer gummi.
Einlage: hochzugfeste synthetische einlage.
Decke: glatt, wetter-und abriebfester syntethischer gummi.
Anwendung: für landwirtschaftliche bewässerung und beförberunb von wasser.
Oberfläche: glätten



Sustrato: caucho natural y sintético
Refuerzo: inserciones textiles con alta resistencia.
Cobertura: lisa en caucho sintetico resistente a la abrasión y a los agentes atmosféricos.
Uso: para el suministro de agua de uso standard para jardineria y para el sector de la construcción.
Superficie: lisa



Tube: caoutchouc naturel et synthetique.
Renforcement: insertion textile haute tenacite.
Revetement: caoutchouc synthetique resistant a l'abrasion et aux agents atmosferiques.
Application: refoulement d'eau pour l'arrosage, nettoyage etc.
Surface: lisse

TEMPERATURE, TEMPERATUR, TEMPERATURA,
TEMPERATURE: : -25°C / +70°C -13°F / +158°F

NORMS, NORMEN. NORMAS, NORMES: ISO 1307