

CORONE - PLATE WHEELS

KETTENRADSCHLEIBEN - DISQUES - CORONAS




Corone per catene semplici, a rulli secondo: DIN 8187 - ISO/R 606
 Plate wheels for simplex chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
 Kettenradscheiben für Simplex-Rollenkette nach: DIN 8187 - ISO/R 606
 Disques pour chaînes simples à rouleaux suivant les normes: DIN 8187 - ISO/R 606
 Coronas para cadena simple de rodillos según: DIN 8187 - ISO/R 606

6 x 2,8 mm

04-1
ISO

CATENA:	CHAIN:	KETTE:	CHAÎNE:	CADENA:	mm
Passo	Pitch	Teilung	Pas	Paso	6
Larghezza interna	Internal width	Innere Breite	Largeur interieure	Ancho interno	2,8
Rullo ø	Roller ø	Rollen ø	ø du rouleau	Rodillo ø	4



CORONE	PLATE WHEELS	KETTENRADSCHLEIBEN	DISQUES	CORONAS	mm
Raggio dente r	Tooth radius r	Radius r	Rayon de denture r	Radio diente r	r 6
Larghezza raggio C	Radius width C	Breite C	Largeur de rayon C	Ancho radio C	C 0,7
Largh. dente h ₁	Tooth width h ₁	Zahnbreite h ₁	Larg. de denture h ₁	Ancho diente h ₁	h ₁ 2,6
Largh. dente L	Tooth width L	Zahnbreite L	Larg. de denture L	Ancho diente L	L -
Largh. dente h ₂	Tooth width h ₂	Zahnbreite h ₂	Larg. de denture h ₂	Ancho diente h ₂	h ₂ -
Largh. dente h ₃	Tooth width h ₃	Zahnbreite h ₃	Larg. de denture h ₃	Ancho diente h ₃	h ₃ -
Altezza totale H	Full height H	Gesamt Höhe H	Hauteur totale H	Altura total H	H -

Corone tornite sui lati, dentate con creatore
 Plate Wheels turned on both sides and
 toothed by milling cutter
 Seitlich plan gedrehte, wälzgefräste
 Zahnkränze
 Disques tournés sur les flancs, dentés à la
 fraise
 Coronas torneadas en los lados, dientes
 obtenidos con fresa madre

A partire da Z = 51 il disco ruota viene maggiorato, H = 4 mm - From Z = 51 the width of the plate is increased, H = 4 mm - Ab Zähnezahl Z = 51 beträgt die Scheibendicke H = 4 mm - A partir de Z = 51 l'épaisseur du disque est augmenté H = 4 mm - A partir de Z = 51 el disco rueda para cadena queda aumentado, H = 4 mm

Z	De	Dp	CS		Z	De	Dp	CS	
			cod.	D				cod.	D
8	18,0	15,67	CS 02008	5	44	86,6	84,10	CS 02044	10
9	19,9	17,54	CS 02009	5	45	88,5	86,01	CS 02045	10
10	21,7	19,42	CS 02010	6	46	90,4	87,92	CS 02046	10
11	23,7	21,30	CS 02011	6	47	92,3	89,83	CS 02047	10
12	25,4	23,18	CS 02012	6	48	94,2	91,74	CS 02048	10
13	27,3	25,05	CS 02013	8	49	96,1	93,64	CS 02049	10
14	29,2	26,96	CS 02014	8	50	98,0	95,55	CS 02050	10
15	31,1	28,86	CS 02015	8	51	99,9	97,47	CS 02051	12
16	33,0	30,76	CS 02016	8	52	101,8	99,37	CS 02052	12
17	35,0	32,65	CS 02017	8	53	103,7	101,27	CS 02053	12
18	36,9	34,55	CS 02018	8	54	105,6	103,17	CS 02054	12
19	38,8	36,44	CS 02019	8	55	107,6	105,08	CS 02055	12
20	40,7	38,34	CS 02020	8	56	109,5	107,00	CS 02056	12
21	42,6	40,25	CS 02021	8	57	111,4	108,93	CS 02057	12
22	44,5	42,16	CS 02022	8	58	113,3	110,82	CS 02058	12
23	46,4	44,06	CS 02023	8	59	115,2	112,71	CS 02059	12
24	48,3	45,96	CS 02024	8	60	117,1	114,62	CS 02060	12
25	50,2	47,87	CS 02025	8	62	120,9	118,45	CS 02062	14
26	52,1	49,77	CS 02026	8	64	124,7	122,27	CS 02064	14
27	54,0	51,67	CS 02027	8	65	126,6	124,18	CS 02065	14
28	55,9	53,58	CS 02028	8	66	128,5	126,09	CS 02066	14
29	57,8	55,50	CS 02029	8	68	132,4	129,91	CS 02068	14
30	59,8	57,42	CS 02030	8	70	136,2	133,73	CS 02070	14
31	61,7	59,31	CS 02031	8	72	140,0	137,55	CS 02072	16
32	63,6	61,21	CS 02032	8	75	145,7	143,28	CS 02075	16
33	65,5	63,11	CS 02033	8	76	147,6	145,19	CS 02076	16
34	67,4	65,02	CS 02034	8	78	151,5	149,01	CS 02078	16
35	69,3	66,93	CS 02035	8	80	155,3	152,82	CS 02080	16
36	71,2	68,84	CS 02036	8	85	164,8	162,37	CS 02085	16
37	73,1	70,75	CS 02037	8	90	174,4	171,92	CS 02090	16
38	75,0	72,66	CS 02038	8	95	183,9	181,47	CS 02095	16
39	76,9	74,56	CS 02039	8	100	193,5	191,01	CS 02100	16
40	78,9	76,47	CS 02040	8	110	211,6	210,11	CS 02110	16
41	80,8	78,38	CS 02041	10	114	220,2	217,75	CS 02114	16
42	82,7	80,28	CS 02042	10	120	231,7	229,20	CS 02120	16
43	84,7	82,19	CS 02043	10	125	241,2	238,75	CS 02125	16