

CORONE - PLATE WHEELS


KETTENRADSCHIEBEN - DISQUES - CORONAS



Corone per catene semplici, a rulli secondo: DIN 8187 - ISO/R 606
 Plate wheels for simplex chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
 Kettenradscheiben für Simplex-Rollenkette nach: DIN 8187 - ISO/R 606
 Disques pour chaînes simples à rouleaux suivant les normes: DIN 8187 - ISO/R 606
 Coronas para cadena simple de rodillos según: DIN 8187 - ISO/R 606

1/2" x 1/8"

081- 1 12,7 x 3,33 mm



CATENA:	CHAIN:	KETTE:	CHAÎNE:	CADENA:	ISO
Passo	Pitch	Teilung	Pas	Paso	mm
Larghezza interna	Internal width	Innere Breite	Largeur interieure	Ancho interno	12,7
Rullo ø	Roller ø	Rollen ø	ø du rouleau	Rodillo ø	3,3
					7,75

CORONE	PLATE WHEELS	KETTENRADSCHIEBEN	DISQUES	CORONAS	ISO
Raggio dente r	Tooth radius r	Radius r	Rayon de denture r	Radio diente r	mm
Larghezza raggio C	Radius width C	Breite C	Largeur de rayon C	Ancho radio C	13
Largh. dente h ₁	Tooth width h ₁	Zahnbreite h ₁	Larg. de denture h ₁	Ancho diente h ₁	h ₁ 3
Largh. dente L	Tooth width L	Zahnbreite L	Larg. de denture L	Ancho diente L	L -
Largh. dente h ₂	Tooth width h ₂	Zahnbreite h ₂	Larg. de denture h ₂	Ancho diente h ₂	h ₂ -
Largh. dente h ₃	Tooth width h ₃	Zahnbreite h ₃	Larg. de denture h ₃	Ancho diente h ₃	h ₃ -
Altezza totale H	Full height H	Gesamt Höhe H	Hauteur totale H	Altura total H	H -

Corone tornite sui lati, dentate con creatore
 Plate Wheels turned on both sides and
 toothed by milling cutter
 Seitlich plan gedrehte, wälzgefräste
 Zahnkränze
 Disques tournés sur les flancs, dentés à la
 fraise
 Coronas torneadas en los lados, dientes
 obtenidos con fresa madre

A partire da Z = 31 il disco ruota viene maggiorato, H = 4 mm - From Z = 31 the width of the plate is increased, H = 4 mm - Ab Zähnezahl Z = 31 beträgt die Scheibendicke H = 4 mm - A partir de Z = 31 l'épaisseur du disque est augmenté H = 4 mm - A partir de Z = 31 el disco rueda para cadena queda aumentado, H = 4 mm

A partire da Z = 90 il disco ruota viene maggiorato, H = 6 mm - From Z = 90 the width of the plate is increased, H = 6 mm - Ab Zähnezahl Z = 90 beträgt die Scheibendicke H = 6 mm - A partir de Z = 90 l'épaisseur du disque est augmenté H = 6 mm - A partir de Z = 90 el disco rueda para cadena queda aumentado, H = 6 mm

Z	D _e	D _p	CS		Z	D _e	D _p	CS	
			cod.	D				cod.	D
8	37,2	33,18	CS 06008	8	44	183,5	178,03	CS 06044	16
9	41,5	37,13	CS 06009	8	45	187,5	182,07	CS 06045	16
10	46,2	41,10	CS 06010	8	46	191,6	186,10	CS 06046	20
11	49,6	45,07	CS 06011	8	47	195,6	190,14	CS 06047	20
12	53,9	49,07	CS 06012	8	48	199,7	194,18	CS 06048	20
13	58,4	53,06	CS 06013	8	49	203,7	198,22	CS 06049	20
14	62,8	57,07	CS 06014	8	50	207,8	202,26	CS 06050	20
15	66,8	61,09	CS 06015	8	51	211,8	206,30	CS 06051	20
16	70,9	65,10	CS 06016	10	52	215,9	210,34	CS 06052	20
17	74,9	69,11	CS 06017	10	53	219,9	214,37	CS 06053	20
18	78,9	73,14	CS 06018	10	54	224,0	218,43	CS 06054	20
19	82,9	77,16	CS 06019	10	55	228,0	222,46	CS 06055	20
20	86,9	81,19	CS 06020	10	56	232,1	226,50	CS 06056	20
21	91,0	85,22	CS 06021	10	57	236,1	230,54	CS 06057	20
22	95,0	89,24	CS 06022	10	58	240,2	234,58	CS 06058	20
23	99,0	93,27	CS 06023	10	59	244,2	238,62	CS 06059	20
24	103,0	97,29	CS 06024	10	60	248,2	242,66	CS 06060	20
25	107,1	101,33	CS 06025	10	62	256,7	250,75	CS 06062	20
26	111,2	105,36	CS 06026	12	64	264,8	258,82	CS 06064	20
27	115,4	109,40	CS 06027	12	65	268,8	262,86	CS 06065	20
28	119,4	113,42	CS 06028	12	66	272,9	266,90	CS 06066	25
29	123,4	117,46	CS 06029	12	68	280,9	274,99	CS 06068	25
30	127,5	121,50	CS 06030	12	70	289,0	283,07	CS 06070	25
31	131,5	125,54	CS 06031	12	72	297,1	291,16	CS 06072	25
32	135,5	129,56	CS 06032	12	76	313,3	307,33	CS 06076	25
33	139,6	133,60	CS 06033	12	78	321,4	315,40	CS 06078	25
34	143,6	137,64	CS 06034	12	80	329,4	323,48	CS 06080	25
35	147,6	141,68	CS 06035	12	85	349,7	343,70	CS 06085	25
36	151,7	145,72	CS 06036	16	90	369,9	363,90	CS 06090	25
37	155,7	149,76	CS 06037	16	100	410,3	404,31	CS 06100	25
38	159,8	153,80	CS 06038	16	110	450,7	444,74	CS 06110	25
39	163,8	157,83	CS 06039	16	114	466,9	460,90	CS 06114	25
40	167,8	161,87	CS 06040	16	120	491,2	485,16	CS 06120	25
41	171,4	165,91	CS 06041	16	125	511,4	505,37	CS 06125	25
42	175,4	169,95	CS 06042	16					
43	179,5	173,99	CS 06043	16					