









**EUROCORD®**

## BINATO/LB + LR ISO 3821



							
mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
5+5	10,5	20	60	-	270	40	100
6+6	13	20	60	-	289	48	100
8+8	15	20	60	-	420	64	100
10+10	17	20	60	-	490	80	100

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: ISO 3821 2 MPA (20 BAR) - (DIAM) - EUROCORD® BINATO (YEAR)



**TUBE:** black smooth synthetic rubber, resistant to oxygen and acetylene.

**REINFORCEMENT:** high tensile synthetic textile.

**COVER:** abrasion, weather and flame resistant special synthetic rubber. For industrial

**APPLICATION:** welding with oxygen or acetylene.

**SURFACE:** smooth



**SEELE:** schwarzer, glatter synthetischer gummi;

beständig gegen sauerstoff und acetylen gase

**EINLAGE:** hochzugfeste synthetische textleinlage

**DECKE:** abrieb- und wetterbeständiger, spezieller synthetischer gummi, flammwidrig

**ANWENDUNG:** für industrielle schweißarbeiten mit sauerstoff und acetylen

**OBERFLÄCHE:** glätten



**SUSTRATO:** negro, liso de caucho sintético resistente a la acción de los gases de la soldadura.

**REFUERZO:** inserciones textiles con alta resistencia.

**COBERTURA:** caucho especial sintético resistente a la abrasión, al fuego y a los agentes atmosféricos.

**USO:** para la soldadura industrial con oxígeno y acetileno

**SUPERFICIE:** lisa



**TUBE:** caoutchouc synthétique lisse, noir, résistant a l'oxygene et acetylene.

**REINFORCEMENT:** insertion textile haute tenacite.

**REVETEMENT:** caoutchouc special synthétique resistant a l'abrasion, aux agents atmospheriques et a la flamme.

**APPLICATION:** pour le soudage oxyacetylenique.

**SURFACE:** lisse

**TEMPERATURE, TEMPERATUR, TEMPERATURA, TEMPERATURE:** 30°C / +80°C -22°F / +176°F

**NORMS, NORMEN, NORMAS, NORMES:** UNI EN 559/ DIN EN ISO 3821/ISO 1307

**SATI GROUP S.P.A.**

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

E-mail: [export@satigroup.it](mailto:export@satigroup.it)

web: [www.satigroup.it](http://www.satigroup.it)