


EUROCORD®

CARBO/HD 10



							
mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
19	27	10	30	-	380	190	40
22	30	10	30	-	424	220	40
25	35	10	30	-	615	250	40
30	40	10	30	-	693	300	40
32	42	10	30	-	751	320	40
35	45	10	30	-	880	350	40
40	50	10	30	-	914	400	40
45	56	10	30	-	1137	450	40
50	62	10	30	-	1280	500	40
60	72	10	30	-	1598	600	40

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: EUROCORD® OIL DELIVERY HOSE W.P. 10 BAR



TUBE: oil and petrol resistant, black nbr
REINFORCEMENT: high tensile synthetic textile and antistatic copper wire
COVER: abrasion.ozone.weather and oil resistant special synthetic rubber
APPLICATION: for delivery of petroleum products with aromatic content up to 50%
SURFACE: smooth with fabric impression



SEELE: öl-und kraftstoffbeständig, nitrilgummi,schwarz.
EINLAGE: hochzugsfeste synthetische textileinlage mit antistatischer kupferlitze.
DECKE: abrieb-, öl-und witterungbeständiger, spezieller synthetik gummi.
ANWENDUNG: förderschlauch für verschiedene ölprodukte mit max. 50% aromatengehalt,
OBERFLÄCHE: stoffimpression



SUSTRATO: caucho nbr negro resistente a los productos petrolíferos.
REFUERZO: inserciones textiles con alta resistencia con hilo de cobre antiestatico.
COBERTURA: caucho especial negro resistente al aceite, al ozono, a la abrasión y a los agentes atmosféricos.
USO: para suministro de productos petrolíferos con contenido aromático hasta el 50%.
SUPERFICIE: con impresión de tela



TUBE: caoutchou nbr, noir, resistant aux huiles et aux hydrocarbures.
REINFORCEMENT: insertion textile haute tenacite et fil de masse antistatique.
RETEVEMENT: caoutchouc synthetique special, resistant aux huiles, a l'abrasion, a l'ozone et aux agents atmospheriques.
APPLICATION: pour refoulement d'hydrocarbures a teneur en aromatiques jusqu'a 50%
SURFACE: impression textile

TEMPERATURE, TEMPERATUR, TEMPERATURA,
TEMPERATURE: -35°C / +70°C 31°F / +158°F

NORMS, NORMEN. NORMAS, NORMES: ISO 1307

SATI GROUP S.P.A.

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

E-mail: export@satigroup.it

web: www.satigroup.it