







## CORDPLAST®

### CORDSTEEL S.E.



					
mm	mm	gr/mt	bar	bar	mm
10	3,1	180	10	0,9	23
12	3,1	190	10	0,9	24
14	3,1	230	10	0,9	28
16	3,1	260	10	0,9	32
18	3,5	296	9	0,9	28
20	3,5	340	8,5	0,9	30
22	3,7	400	8,5	0,9	33
25	4,0	520	8,5	0,9	38
30	4,2	630	8	0,9	45
32	4,2	660	8	0,9	48
35	4,3	750	8	0,9	52
38	4,5	800	8	0,9	57
40	4,8	950	8	0,9	60
45	4,9	1150	8	0,9	67
50	5,4	1300	6	0,9	75
60	6,0	1750	5,5	0,9	120
63	6,1	1800	5,5	0,9	130
70	6,7	2100	4,5	0,85	140
80	6,3	2500	3,5	0,85	160
90	6,5	2900	3,5	0,85	180
100	7,5	3650	2,5	0,85	200
110	7,0	3950	2,5	0,8	220
120	8,0	4300	2,5	0,8	240
125	8,0	4600	2,5	0,8	250
150	10,0	6500	2	0,8	300

**TEMPERATURE, TEMPERATUR, TEMPERATURA, TEMPERATURE :**

-5°C / +60°C +23°F / +140°F

**NORMS, NORMEN, NORMAS, NORMES EEC DIRECTIVE:** reg. ue 10/2011, FOR SIMULANT TYPE A-B-C, ISO 1307

**LENGHT/LANGE/LONGITUD/LONGUEUR** mt 60 up to Ø 30 mt 30 up to Ø 32 / Ø100 mt 20 from Ø 110 and over



**Construction:** strong, very flexible and smooth non-toxic, transparent plasticized pvc. Shock resistant galvanised steel spiral wire.

**Cover:** crushing, abrasion and weather resistant, smooth outside.

**Application:** for suction and delivery of water, mineral water, fruit juices, liquids etc. En shipyards, industries, buildings, agricultural and industrial machineries.



**Konstruktion:** stabiler, hochflexibler, transparenter, glatter und toxischen frei, plastifizierter pvc, Verstärkungsspirale aus schlag- und druckfest-galvanisierte stahldrahtspirale.

**Decke:** äusserst strapazierfähige, druck- und abriebfeste, witterungsbeständige glatte aussendecke.

**Anwendung:** für be- und entladen von wasser, getränken, mineralwasser und fruchtsäften; besonders einsetzbar im schiffbau, werften, entwässerungen, saug pumpen, in der lebensmittelindustrie, landwirtschaft und bei arbeitsmaschinen.



**Construcción:** manguera lisa, ligera y muy flexible en pvc transparente. Espiral de refuerzo en acero cincado anti choque y antideformante.

**Cobertura:** externa lisa, resistente a cargas, abrasión y agentes atmosféricos.

**Uso:** para aspiración y suministro de aguas, aguas minerales, jugos de fruta, líquidos comestibles, etc. Los principales sectores de empleo son la industria alimenticia, instalaciones de drenaje, astilleros y bombas de aspiración.



**Construction:** tuyau lisse transparent et flexible en pvc souple non toxique. Spirale de renfort en acier galvanise.

**Revetement:** surface lisse resistente a l'abrasion, les agents atmospheriques ecrasement et la plupart des produits chimiques.

**Application:** aspiration et transfert léger de liquides dans les reseaux d'ecoulement, camions d'assainissement, chantiers navals et usines chimiques, denrees alimentaires et boissons.

**SATI GROUP S.P.A.**

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

E-mail: [export@satigroup.it](mailto:export@satigroup.it)

web: [www.satigroup.it](http://www.satigroup.it)