



Barva

Transparentní s červenou spirálou

Teplotní rozmezí

-15° C až +60° C

Charakteristika

Hadice z hygienicky nezávadného měkkčeného PVC vyztužená protinázovou spirálou z neměkčeného PVC. Hladký vnitřní povrch, vnější mírně zvlněný. Snadná manipulace, lehce ohebná, odolná vůči borcení, abrazi, atmosferickým vlivům a většině chemikálií.

Použití

Sání a doprava minerálních vod, ovocných džusů, vín, lihovin do 25% obsahu lihu, octu, nápojů atd. Vyhovuje směrnici komise 2002/72/EC a Nařízení EP a Rady ES 1935/2004.



Farbe

Transparent mit roter Spirale

Temperaturintervall

-15° C - +60° C

Charakteristik

Schläuche aus einem hygienisch einwandfreiem weichen PVC versteift durch eine Gegenschlagspirale aus einem nicht weichen PVC. Glatte innere Oberfläche, leicht wellige äussere Oberfläche. Leichte Manipulation, leicht biegsam, fest gegen Werfen, Verschleiss, atmosphärische Einflüsse und Mehrheit der Chemikalien.

Verwendung

Saugen und Transport der Mineralwassern, Obstsaften, Weine, Spirituosen bis 25% Alkoholgehalt, Essig, Getränke usw. Abgestimmt EU 2002/72/EC und EU 1935/2004.



Color

transparent with red spiral

Temperature range

-15° C - +60° C

Features

Plasticized hygienic unexceptionable PVC hose with incorporated spiral reinforced of anti-shock rigid PVC. Inside surface smooth, light corrugation outside. Easy handling, light, flexible, resistant to crushing, abrasion, atmospherical agents and most chemicals.

Applications

Suction and delivery of mineral waters, fruit juices, wines, liquors up to 25% alcohol contents, vinegar, alimentary liquid, etc. Approved for foodstuffs - IGTT a.s. EU 2002/72/EC and EU 1935/2004.

Vnější průměr Internal diameter Innend. messer	Váha Weight Gewicht	Tloušťka stěny Wall thickness Wand-dicke	Poloměr ohybu Bend radius Biege-radius	Pracovní tlak Working pressure Arbeits-druck	Max. tlak Max. pressure max. Druck	Vakuum Vakuum Vakuum	Balení Package Verpackung	Objem balení Package size Verpackungs-vol.
[mm]	[g/m]	[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[m/H ₂ O]	[m]	[m ³]
20	210	2,4	110	5	15	6	30	0,037
25	270	2,4	140	5	15	6	30	0,056
30	330	2,5	170	5	15	6	30	0,073
32	350	2,6	180	5	15	6	30	0,078
35	420	2,6	195	5	15	6	30	0,087
38	470	3,0	210	5	15	6	30	0,114
40	510	3,0	220	5	15	6	30	0,125
45	580	3,2	250	5	15	6	30	0,150
50	700	3,6	270	5	15	6	30	0,197
55	750	3,6	310	5	15	6	30	0,228
60	850	3,6	330	5	15	6	30	0,285
63	900	3,7	350	5	15	6	30	0,285
70	1050	3,9	450	4	12	6	30	0,339
76	1150	4,1	500	4	12	6	30	0,406
80	1350	4,5	550	4	12	6	30	0,442
90	1450	5,0	590	4	12	6	30	0,630